SlatPro SLAG HOG® LASER

INTERNATIONAL

SlatPro

SOLUTIONS DE PRODUCTIVITÉ EN DÉCOUPE THERMIQUE

POUR LASERS DE MOINS DE 15 kW



SLAG HOG® POUR LASER

BROYEZ LES SCORIES, GAGNEZ PLUS.

Éliminez rapidement et facilement les scories et les bavures tenaces accumulées sur la surface d'appui de votre laser. Le Slaghog® fonctionne aussi bien sur les lattes d'appui en cuivre qu'en acier et peut être utilisé sur la partie inutilisée du lit laser pendant que la machine fonctionne. Le nettoyage s'effectue depuis un seul côté du lit de découpe, avec un seul opérateur.



Espacement standard des lattes :

SLAG HOG pour Laser (SHL)

Moteur standard pour lasers de moins de 15 kW

- Espacement min. des lattes : 44 mm

- **Fraises SHL disponibles pour les épaisseurs de lattes :**
  - 2 mm
  - 3 mm et 3.5 mm
  - 4 mm
  - Fraise longue pour 11ga
  - 5 mm
  - 6 mm et 6.35 mm
  - 8 mm

Espacement étroit des lattes :

SLAG HOG pour Laser NARROW (SHLN)

Moteur standard pour lasers de moins de 15 kW

- Espacement min. des lattes : 33 mm
- Fraises 11ga incluses

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur monophasé 5 A / 230 V
- Arbres d'entraînement à LONGUE DURÉE DE VIE
- Engrenages industriels HAUTE RÉSISTANCE
- Nettoie un lit de taille standard en 15 minutes environ
- Compatible avec la plupart des machines laser du marché
- Fraises doubles en acier trempé qui soulèvent les scories des deux côtés des lattes
- Fraises interchangeables pour s'adapter aux différentes épaisseurs de lattes
- Roulettes intégrées pour un déplacement facile dans l'atelier

OPTIONS DE POIGNÉE




STANDARD



POIGNÉE EN T
Pour une meilleure maniabilité



POIGNÉE EN T AVEC INTERRUPTEUR
Marche/arrêt simple en relâchant le levier



AVANT



APRÈS

SlatPro llc | 763-452-4550 | slatpro.com